

Комерційна пропозиція
DEUTZ-FAHR C7206TS EXTRA POWER T3
Жниварка DH720A(з рапс.столом) 7.2 м ,



КОМБАЙН:		DEUTZ-FAHR C7206TS EXTRA POWER	
ДВИГУН:		DEUTZ	
Модель		DEUTZ 7.7 L Двигатель Stage III 4 клапана Common Rail Tier 3	
Потужність (ECE R120) при номінальній частоті обертання двигуна		366 к.с. (265кВт)	
Рівень викидів		Tier 3 (с заводу)	
Об'єм баку для пального		750л	
ХОДОВА ЧАСТИНА:			
Тип трансмісії		Гідростатична трансмісія з 4-ступінчастою коробкою передач. Педаль гідравлічного гальма, може використовуватися як незалежне гальмо, механічний гальмо стоянки.	
Діапазон швидкостей вперед / назад		0 – 25.0 / 0 – 14.0	
Шини перед (розмір/виробник)		650/75R32" 172A8 Mitas	
Шини зад ((розмір/виробник)		405/70-20" 16PR Mitas	
ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР/СОЛОМОРИЗКА:			
Соломорізка		Вбудований ножовий соломопдрібнювач	
Бункер		Обладнаний захисними кришками для захисту від дощу з можливістю відкриття вручну або кнопкою із кабіни комбайну Розвантаження в будь-якому положенні. Візуальний і звуковий індикатор рівня завантаження зернового бункера. Внутрішнє освітлення / Відбір проб зерна з місця водія.	
Робоча довжина розвантажувального шнека (м)		6	
Швидкість вивантаження зернового бункера (л/с)		90	
ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦІЯ:			
Система очистки		Високопродуктивний поперечний вентилятор, змінна стрясная дошка, підсвічування клавіш комбайна.	
Решітний стан		З двома протихідними решетами.	
Загальна площа решіт з вентилятором (м2)		6,32	
Соломотряс		Відкриті соломотряси. Підшипникові опори. Повернення зерна на стрясную дошку. Електронний регулятор швидкості соломотряса.	
Загальна площа обмолоту і сепарації (м2)		8,80	
Площа клавішного соломотряса (м2)		6,70	
Турбосепаратор		Електричне регулювання з кабіни в 5 положеннях	
Діаметр турбосепаратора (мм)		590	
Частота обертання турбосепаратора (об / хв)		775/410	

Площа турбосепаратора (м2)	0.97
МОЛОТИЛЬНИЙ БАРАБАН	
Діаметр (мм)	600
Ширина (мм)	1521
Електрично регульована частота обертів (об / хв)	420 – 1250
СИСТЕМА ПОВЕРНЕННЯ	
Тип повернення недомолоченого колосся	Незалежне L / R повернення з системою повторного обмолоту
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА:	
Довжина / ширина / висота (без жнивarki) (м)	9,24 / 3,296 / 3,99
Довжина з жнивarkою - роздільники в складеному вигляді (мм)	10 890
Вага без жнивarki (кг)	15390
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ :	
Кабіна	Камера заднього виду з кольоровим монітором в Салоні,
Кабіна	Холодильник для продуктів харчування в салоні
Інструкція з експлуатації, література	Російська Мова
Повітряний компресор	Встановлено заводом з повітряним баком 60л
Field Tracker (поворотна рамка на похилій камері комбайну, яка забезпечує нахил жнивarki вправо- вліво по осі комбайну)	Встановлено заводом
Задній фаркоп для візка	Встановлено заводом
Гідроциліндри нахилої камери	Опціонально 4 циліндра, можливість роботи із зерновими жнивarkами до 9м робочої ширини, кукурудзяні до 8-ми рядків із вбудованим подрібненням стебел. Компанія DEUTZ-FAHR рекомендує для збирання кукурудзи використовувати жнивarki SDF QF8 8 рядків із нижнім подрібнювачем яка виготовляється компанією CAPELLO спеціально для DEUTZ-FAHR
Датчики вологості (врожайності)	Не передбачені
Монітор в кабіні	Не функціональний, керування функціями управління робочими процесами за допомогою клавіш, ручок тощо
КАБІНА ОПЕРАТОРА:	
Комплектація кабіни	Commander Cab V. Тоновані вікна з теплоізоляцією, що забезпечують панорамний огляд. Комфортне водійське сидіння з підкітником, пасажирське сидіння. 2 ксеноніві робочі фари. Електронне керування швидкістю соломотряса, зернового елеватора і розвантаження бункера. Кнопка аварійної зупинки. Камера заднього виду з кольоровим монітором в Салоні, Холодильник
CommanderStick з декількома функціями управління	CommanderControl для електричного управління роботою жатки, системи обмолоту, підбарання, TS, розвантаження зернового бункера і налаштування параметрів системи обмолоту.
ЖНИВАРКА ЗЕРНОВА: DH720A	
Модель	DH720A
Ширина зрізу (мм)	7 235
Габаритні розміри жнивarki (Довжина / ширина) (мм)	7 563 / 1 650
Граблина мотовила	Котушка на 6 стрижнів з гідравлічною регулюванням висоти. Гідравлічне регулювання по горизонталі. Автоматичне регулювання обертів мотовила залежно від швидкості руху.
Жнивarka	Індикатор висоти косіння. Маслозаповнений планетарний редуктор приводу ножа (1220 різів / хв.) Довгі правий і лівий подільники врожаю, фіксовані. Кількість стеблепод'ємників від 13 до 23 залежить від висоти косіння. Автоматичне регулювання тиску на ґрунт, попередній вибір висоти косіння з показником висоти.,

	Обладнана датчиками Автоконтуру(автокопіру) Два датчика- лижі по краям жниварки для автокопіювання нерівностей ґрунту
Гідравлічне регулювання висоти косіння (мм)	від -300 до +1,370

Вартість комбайна з жниваркою : 235000,00 EUR з ПДВ за курсом згідно встановленого курсу АТ КБ «Приватбанк» з врахуванням його збільшення на 1% від вартості курсу продажу валюти на день продажу
На Нову техніку поширюється стандартна гарантія заводу- виробника

Постачальник : Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «ЛІДЕРПАРТС»
код за ЄДРПОУ 44031808

Директор  **Сажков Д.В.**