



## FULL COLOR HYPER SYSTEM FULL RENKLİ HİPER SİSTEM

Lc series with the latest technology bring safe and the highest quality sorting ever.

New operation system on touch screen

You can select what kinds of defective products you would like to reject and adjust the sensitivity level easily you can customize to combine the target defects

Anzai original led  
Technology of new camera  
Developed sorting mode  
Ejector count system

Intelligent ejector control & new feeding system

**Lc seri son teknoloji makineler en güvenli ve en yüksek kalite ayırma sağlar.**

**Dokunmatik ekranlı yeni işletim sistemi**

**Hangi tür kusurların ayrılmak istendiğini seçerek hassasiyet seviyesini kolayca ayarlayabilirsiniz.**

**Hedeflenen hataları birleştirerek ayırma modunuzu kişiselleştirebilirsiniz.**

**Orjinal Anzai led lambalar**

**Led lambaların ömrü diğerlerine oranla 10 kat daha fazladır.**

**Yeni kamera teknolojisi**

**Anzai orjinal ful renk sistemi sonunda tamamlandı. Yeni tip renkli kamera en ufak renk farklılıklarını dahi algılayarak çok geniş kullanım alanı sunar.**

**Geliştirilmiş ayırma modu**

**Kullanılan bu yeni kameralar sayesinde eşzamanlı ayırma kalitesi kayda değer derecede yükselmiştir. (mesela, renksiz ve tebeşir taneler, renksiz ve yapışkan, yabancı maddeler vb.)**

**Enjektör sayma sistemi**

**İşlenen ürün içerisindeki iade oranını gözlemleyerek, en uygun çalışma modunu seçmeyi sağlayan enjektör çalışma göstergesi.**

**Yeni akıllı enkeltör kontrolü ve akıllı besleme sistemi**

**Yeni enjektörler daha verimli çalışarak %40 daha az hava tüketerek optimum iade oranı sağlar. Yeni besleme kontrol sistemi besleme miktarını otomatik olarak kontrol ederek sabit oranlı besleme sağlar. Otomatik temizleme sistemi, otomatik olarak akışları temizler.**

**Bakım**

**Günlük kullımda kullanım öncesi talimatları ekranda görüntülenir.**

**200 adet hataya kadar hafızaya kayıt yapılır.**

**Lc uzaktan kumanda sistemi. Makineyi dışardan kontrol etme imkanı sunar (opsiyonel)**

**Dokunmatik ekrandan dijital kullanma klavuzu ve bakım videoları incelenebilir.**



LC-1800(NEO)

Model	Unit	550		750		1100		1800	
		LCD	LCT	LCD	LCT	LCD	LCT	LCD	LCT
		Color Sor-ting	Color Sor-ting+Nır	Color Sor-ting	Color Sor-ting+Nır	Color Sor-ting	Color Sor-ting+Nır	Color Sor-ting	Color Sor-ting+Nır
Length	Mm	1,334	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289
Width	Mm	1,000	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,840	1,840
Height	Mm	1,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Weight	Kg	470	860	880	880	880	880	1,060	1,060
Power Consum.	Kw	200(Single phase 200/220/240 V, For overseas use 50-60 Hz)							
		1,25(1,3kva)	3,1(3,4kva)	3,6(4,1kva)	3,7(4,2kva)	4,9(5,6kva)	5,0(5,7kva)	4,9(5,6kva)	5,0(5,7kva)
Air Cons	l/min	240 - 800	350 - 1260	500 - 1610	500 - 1610	700 - 2320	700 - 2320	700 - 2320	700 - 2320
Dust Col	m <sup>3</sup> /m	5 - 10	20 - 30	20 - 30	20 - 30	25 - 35	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Memory		50							
Condition of use		Temperature 0 - 40 C.Humidity under %85 without condensation							
Capacity	t/h	5,5	7,5	11	11	18	18	18	18
Chute Type		Primary Sorting Chute or Plain Secondary Sorting Chute							
N. of Chute		4(100mm)	6(100mm)	8(100mm)	8(100mm)	12(100mm)	12(100mm)	12(100mm)	12(100mm)
NIR Camera		Without	With	Without	With	Without	With	Without	With
Elevator For 2nd Sorting		Optional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A