



Зернозбиральний комбайн Case IH 7140



Модель	Case 7140, 2016 г
Двигун	
Тип двигуна	FPT, 1317/917 м/ч
Робочий об'єм, л	8,7
Максимальна потужність, л.с.	449
Паливний бак, л	950
Обмолот / сепарація	
Модель ротора	Повздовжньо встановлений ротор
Діаметр ротора / Довжина ротора, мм	762 / 2794
Загальна зона сепарації, м ²	2,8
Кут обхвата підбарання очистки /сепарації, °	156 / 133
Зернові / кукурудзні підбарання	в комплекті
Система очистки	
Загальна площа очистки під обдувом, м ²	5,52
Вентилятор очистки	Cross Flow™
Соломоподрібнювач і розкидач	
Кількість ножів подрібнювача, шт.	49
Тип солеморозкидача	здвоєні диски
Компресор для обдува	в комплекті
AFS система	
Монітор AFS	в комплекті
Датчики втрат, вологості, врожайності	в комплекті
Транспортувальна прилада і зерновий бункер	
Ємкість бункера, л.	10 570
Розміри	
Колісна база, м	3 815
Маса комбайна, кг	17 200
Жатки	
Зернова жатка Case IH Varifeed (9,00 м)	в комплекті
Ціна комбайна з комплектом жаток, EUR з ПДВ	

Додатковий опис комплектації: Двигун: FTP 8,7 л, CommonRail, 6 циліндрів, інтеркулер ADBLue бак: 166 л
Трансмісія: гідростатичний привід, максимальна швидкість 25 км/год, 2WD
Ротор: діаметр ротора: 762 мм, довжина ротора: 2794 мм. Діапазон обертів ротора: 250-1150 об/хв – регулювання кабіни. Додаткові підбарання для кукурудзи. Загальна площа сепарації: 2,8 м².

Система очищення: 3-ступінчаста. Швидкість обертання вентилятора: 450-1250 об/хв. Кут обхвату ротора 156 °. Похила камера з бічним нахилом та реверсом.

Кабіна: Кабіна Deluxe, кабіна з площею скління 6,3 м², відмінна оглядовість у всіх напрямках, сидіння водія Grammer Deluxe з пневматичною підвіскою та ременем безпеки, сидіння пасажирів з ременем безпеки, автоматичний кондиціонер, передній склоочисник, радіо, AFS PRO 700 – сенсорний кольоровий монітор, AFS – система автоматичної навігації

Управління зерном: Об'єм зернового бункера: 10 570 л, довжина вивантажувального шнека: 6,6 м, швидкість вивантаження: 113 л/с, електрична система відкриття кришки основного бункера

Управління поживними залишками: вбудований подрібнювач, розкидач підлоги

Колеса: Передні колеса з шинами 800/75R32+спарка 520/85R42, Задні колеса спарка із шинами 420/85R34

Інше обладнання: датчик вологості та врожайності

Жниварка зернова Case IH 3050: - Varifeed Heder - жниварка з висувним столом до 50 см для ріпаку, Робоча ширина 9 м, Бічні ножі

Візок: у подарунок

